GROVE GMK 5130-1 SANS FLECHETTE

1- Spécifications:

Marque	: GROVE GMK5130-1
Capacité	: 130 Tonnes à 85%
Type	: Routière
Longueur	: 14,98 mètres
Largeur	: 2,10 mètres
Hauteur d'engin	: 3,91 mètres
Hauteur flèches	: 60 m (12,9 m + 9,4 m + 9,3 m + 9,5 m + 9,5 m + 9,4 m)
Nbre d'élement de téléscopes	: 6 + deux extensions treillis
Hauteur des extensions treillis	: 18 m (11 m + 7 m)
Nbre d'essieux	: 5 essieux
Contrepoids	: **40,1 Tonnes**
Année de fabrication	: 2007

2- Tableau de charge sans flèchette:

Portée	**Longueur de flèche principale**											
m	**12,9***	**12,9**	**17,63**	**22,38**	**27,16**	**31,84**	**36,45**	**41,07**	**45,74**	**50,71**	**55,39**	**60**
2,5	130**/110											
3,0	99,5	93,5	72,0	72,0	65,0							
4,0	85,0	79,0	72,0	71,0	65,0	50,0						
5,0	74,0	68,0	67,0	63,5	60,5	49,5	38,0					
6,0	65,0	59,5	60,0	57,0	54,5	47,0	37,0	26,0	19,0			
7,0	57,5	52,5	53,0	52,0	50,0	44,0	35,0	25,0	18,9	16,0		
8,0	50,5	46,5	47,0	47,0	46,0	41,5	33,0	24,0	18,5	16,0	11,6	
9,0	43,0	41,0	42,5	42,5	42,0	39,0	31,5	22,5	17,7	16,0	11,6	10,0
10,0	33,0	31,5	38,0	38,0	37,5	37,0	29,5	21,5	16,9	16,0	11,6	10,0
11,0			35,0	34,5	34,0	34,5	28,0	20,5	16,2	16,0	11,6	10,0
12,0			32,0	31,5	31,5	32,0	26,5	19,3	15,5	16,0	11,6	10,0
13,0			29,0	29,0	28,5	29,5	25,0	18,4	14,8	16,0	11,6	10,0
14,0			24,5	26,5	26,0	27,0	23,5	17,5	13,8	15,8	11,6	10,0
15,0				24,0	23,5	24,0	22,5	16,7	13,2	15,2	11,6	10,0
16,0				21,5	21,0	21,5	21,5	16,0	12,6	14,5	11,6	10,0
18,0				17,7	17,2	17,9	18,8	14,7	11,6	13,0	11,6	10,0
20,0					14,3	15,0	15,8	13,3	10,7	11,9	11,1	9,7
22,0					12,1	12,8	13,5	12,4	9,9	10,8	10,3	9,1
24,0					9,6	10,9	11,7	11,6	9,2	9,8	9,4	8,6
26,0						9,4	10,1	10,8	8,6	8,9	8,6	8,0
28,0						8,2	8,9	9,5	8,0	8,2	7,9	7,6
30,0							7,8	8,4	7,5	7,4	7,3	7,1
32,0							6,9	7,4	6,9	6,5	6,5	6,4
34,0								6,6	6,2	5,7	5,7	5,7
36,0								5,9	5,9	4,9	5,3	5,3
38,0									5,5	4,3	4,6	4,9
40,0									4,9	3,7	4,1	4,4
42,0									4,4	3,2	3,6	3,9
44,0										2,8	3,1	3,4
46,0										2,4	2,7	3,0
48,0											2,3	2,6
50,0											2,0	2,3
52,0												2,0
54,0												1,7
56,0												1,4

** Charge en arrière avec équipement spécial